

DIKAL-LASURSYSTEM

Mit den vier Lasuren des DIKAL-Lasursystems erhalten Sie für jedes Einsatzgebiet die richtige Holzlasur.
Alle Lasuren sind wetter- und UV-beständig und damit für außen und innen gleichermaßen geeignet.

Werkstoff	Eigenschaften	Anwendungsgebiete	
	DIKAL HSL Holzschutzmittel für außen und innen.	Vorbeugende Wirkung gegen Fäulnis, Schimmel, Bläue und Insektenbefall, wetterbeständig, wasserabweisend, seidenmatt, hoher UV-Schutz, feuchtigkeitsregulierend. Im Holz eingebracht und nach Trocknung pflanzenverträglich und geruchlos.	Zum Schutz und zur dekorativen Behandlung von Holz für außen und innen z.B. Fenster, Türen, Tore, Balkone, Holzhäuser, Holzdecken, Innenverkleidungen, Zäune, Außenverschalungen usw. und im Ingenieur- und Fertighausbau.
	DIKAL TIX Thixotrope Holzlasur für außen und innen mit seidenmatter Oberfläche.	Vorbeugende Wirkung gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall, wetterbeständig, wasserabweisend, seidenmatt, sehr hoher UV-Schutz, feuchtigkeitsregulierend, tropenfest. Im Holz eingebracht und nach Trocknung pflanzenverträglich und geruchlos.	Zum Schutz und zur dekorativen Behandlung von Holz für außen und innen z.B. Fenster, Holzhäuser, Holzdecken, Innenverkleidungen, Zäune, Außenverschalungen usw. und im Ingenieur- und Fertighausbau.
	DIKAL DSL Dickschichtige Holzlasur für außen und innen mit seidenmatter Oberfläche.	Wetterbeständig, wasserabweisend, seidenmatt, hoher UV-Schutz durch Mikropigmente, feuchtigkeitsregulierend, thixotrop, leicht verarbeitbar, nach Trocknung pflanzenverträglich und geruchlos.	Zum Schutz und zur dekorativen Behandlung von Holz für außen und innen z. B. Fenster, Türen, Tore, Balkone, Holzhäuser, Holzdecken, Innenverkleidungen, Zäune, Außenverschalungen usw. und im Ingenieur- und Fertighausbau.
	DIKAL MEDIUM Holzlasur für außen und innen mit optimierter Thixotropie	Spritzgehemmt, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten. Garantiert hohen UV-Schutz, ist wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend, da offenporig. Angenehmer Geruch, frei von Aromaten und Bioziden.	Als „dünne Dickschicht“ oder „dicke Dünnschicht“ vereint DIKAL MEDIUM die technischen Vorteile beider Lasurtypen: Porentiefer Holzschutz wie bei einer Dünnschicht - verbunden mit mit der Schützenden dekorativen Oberfläche einer Dickschichtlasur.
	DIKAL Holzgrund HF Farblose, lösemittelfreie, wetterfeste Grundierung für wässrige Lack- oder Lasursysteme im Innen- und Außenbereich.	Wasserverdünnbar, schützt das Holz gegen Befall durch Bläuepilze oder andere holzerstörende Pilze. Vorbeugend gegen Insekten und Algen. Gut penetrierend, offenporig, feuchtigkeitsregulierend, schadstoffarm, lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten.	Zum Schutz von Holzbauteilen, z. B. Fenster, Verschalungen, Zäune, Wand- und Deckenverkleidungen, Außenwandelemente, Türen, etc. DIKAL-HOLZGRUND-LF ist besonders für einheimische Hölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer geeignet.

Farbtöne

DIKAL HSL, TIX, DSL und MEDIUM sind in den folgenden Farbtönen erhältlich: **Farblos, Weiß, Grau, Eiche, Pinie, Nußbaum, Mahagoni, Kastanie, Palisander und Ebenholz**